


02 WARSZTAT
P: 296,04 m²



- TBG-03/02 - obw.2 LED/ (istn.) Istniejąca oprawa oświetleniowa LED, IP65, nastropowa.
- TBG-03/02 - obw.2 LED/ 83W Projektowana oprawa oświetleniowa LED, IP65 83W, 112500lm, 4000K, nastropowa d.1590mm, COSMO LED - ES-SYSTEM
- TBG-03/02 - obw.2 LED/ 47W Projektowana oprawa oświetleniowa LED, IP65 47W, 7100lm, 4000K, nastropowa d.1290mm, COSMO LED - ES-SYSTEM
- TBG-03/04 - obw.5 LED/ (istn.) Istniejąca oprawa oświetleniowa LED, kasetonowa 600x600mm.
- TBG-03/04 - obw.5 LED/ 41W Projektowana oprawa oświetleniowa LED, IP44 41W, 4100lm, 4000K, kasetonowa 600x600mm, FLAT LED - ES-SYSTEM
- TBG-03/01 - obw.8 LED/22W Projektowana oprawa oświetleniowa LED, IP44 22W, 1900lm, 4000K, downlight Ø240mm nastropowa, PRIMA LED - ES-SYSTEM
- TBG-03/05 AW LED/ (istn.) Istniejąca oprawa oświetlenia awaryjnego LED,
- TBG-03/05 AW LED/ 4x1W Projektowana oprawa oświetlenia awaryjnego LED, IP65, 4x1W, 430lm, MONITOR1 IP65 LED-HO - ES-SYSTEM
- TBG-03/05 AW LED/ 1x1W Projektowana oprawa oświetlenia awaryjnego LED, IP65, 1x1W, 150lm, MONITOR1 IP65 LED-HO - ES-SYSTEM
- TBG-03/05 AW LED/ 1x3W Projektowana oprawa oświetlenia awaryjnego LED, IP65, 1x3W, 300lm, MONITOR1 IP65 LED-HO - ES-SYSTEM
- TBG-03/05 AW LED/ 1,2W z piktogramem Projektowana oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED z piktogramem, IP65, 4W, 430lm, MONITOR1 IP65 LED - ES-SYSTEM
- TBG-03/05 AW LED/ 1W Projektowana oprawa oświetlenia awaryjnego LED, IP65, 1W, 180lm, do wbudowania, LUMI LUD - ES-SYSTEM

Rodzaj optyki opraw oświetlenia awaryjnego:
CR - rozsył światła korytarzowy,
WD - rozsył światła szeroki symetryczny,
ASM - rozsył światła asymetryczny

Przedmiotowy projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.