



Wzmocniającą siatkę diagonalną wkleić w naroża nadprożowe i w naroża parapetowe.  
Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 – siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 – siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 – siatka układana w narożach otworów

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawalki siatki o wym. co najmniej 20 x 50 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. ŁOMPY 19, 40-038 KATOWICE			
NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEŻĄCYCH DO KOMPLEKSU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17			
OBIEKT: BUDYNEK NR 4, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE			
TYTUŁ: PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 4			
SZCZEGÓŁY WYKOŃCZENIA NAROŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH			
<div><div><div><div><div></div></div><div>MABUD</div></div><div>"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, UL. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE</div></div></div>			
PROJEKTANT:	inż. DANUTA MAZGAJ	NR UPK 163/80	09-2009
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. SEBASTIAN MAZGAJ	NR UPK SK/269/PWK/09	09-2009
WYKONALC:	mgr inż. arch. ALCJA SZARGUT	NR UPK -	09-2009
WYKONALC:	inż. WALDEMAR DEUGOSZ	NR UPK SK/264/PWK/09	09-2009
SKALA RYSUNKU:	1:10	NR PROJEKTU: 200816-II/PB-ANEKS	NR RYSUNKU: PB/5