

Komenda Wojewódzka Policji - Wydział
Inwestycji i Remontów

40-068 Katowice ul. Koszarowa 17

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Kompleksowy Remont Budynku "B" Komendy Miejskiej w Bytomiu
Adres inwestycji : Bytom ul. Powstańców Warszawskich 74
Branża : instalacje elektryczne

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		1. Tablice rozdzielcze			
1 d.1	KNR 5-08 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania tablic rozdzielczych na podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 5	aparat aparat	 5.000	
				RAZEM	5.000
2 d.1	KNR 5-08 0402-06	Mocowanie na gotowym.podłożu tablicy TB-00 o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 5-08 0402-06	Mocowanie na gotowym.podłożu tablicy TB-01 o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 5-08 0402-06	Mocowanie na gotowym.podłożu tablicy TB-02 o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 5-08 0402-06	Mocowanie na gotowym.podłożu tablicy TB-03 o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 5-08 0402-06	Mocowanie na gotowym.podłożu tablicy TB-04 o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR 5-08 0301-25	Przygotowanie podłoża pod mocowanie wyłącznika DPX 160 na tablicy TG 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNR 5-08 0403-04	Mocowanie na gotowym podłożu wyłącznika mechanizmowego typu DPX 160 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wewnętrzne linie zasilające			
9 d.2	KNR 4-03 1001-15	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w betonie 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
10 d.2	KNR 5-10 0312-04	Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z cegły o gr. do 12 cegły z ręcznym przebijaniem otworów - rura o śr. zewn. do 40 mm 12	prze- pust. prze- pust.	 12.000	
				RAZEM	12.000
11 d.2	KNR 5-10 0117-02	Układanie kabli typu YKYżo 5x25 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
12 d.2	KNR 5-10 0117-01	Układanie kabli typu YKYżo 5x10 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
13 d.2	KNR 5-10 0604-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.25 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.2	KNR 5-10 0604-06	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.10 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
15 d.2	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe typu NKGs 3x1.5 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000