



1.

1. drzwizew., 100x220cm (wejście główne) otwierane do wewnątrz; drewniane; antywyklamaniove; z warstwą termoizolacyjną; wyposażone w zamki i patentowe; drzwi powinny posiadać zawiasy niepowodujące przy otwieraniu zawężenia szerokości otworu wejściowego w świetle
P 1 szt.




2.

2. drzwizew., 100x200cm, obite blachą stalową, w ościeżnicach stalowych; malowane proszkowo na kolor antracytowy
P 1 szt.
L 1 szt.




3.

3. drzwizew., 100x200cm, obite blachą stalową, w ościeżnicach stalowych; malowane proszkowo na kolor antracytowy, z naswietlaniem, szklone szkłem bezpiecznym, o k=1,1
P 1 szt.




4.

4. drzwizew., 90x200cm, obite blachą stalową, w ościeżnicach stalowych; malowane proszkowo na kolor antracytowy, z naswietlaniem, szklone szkłem bezpiecznym, o k=1,1
P 1 szt.
L 2 szt.




5.

5. drzwizew., 100x200cm; (w holu wejściowym) w profilach aluminiowych, szklone szkłem bezpiecznym, bezbarwnym; drzwi powinny posiadać podział uniemożliwiający przejście po wypchnięciu szyby, a także powinny być wyposażone w samozamykacz oraz zamek kulkowy z wkładką patentową, elektroniczny system otwierania, kontrolowany przez dyżurnego oraz elektrozaczep pozwalający na otwarcie drzwi przy braku energii elektrycznej.
L 1 szt.




6.

6. drzwizew., 90x200cm (drzwi wewnętrzne w części dla zatrzymanych) metalowe, przeciwwyważeniowe, wyposażone w zamek patentowy.
P 7 szt.
L 4 szt.



7.

7. drzwizew., 90x200cm; (drzwi do dyżurki) metalowe, przeciwwyważeniowe, wyposażone w zamek patentowy, wyposażone w okienko podawcze o wymiarach 50x40 cm na wysokości ok. 100cm, wykonane z profili metalowych szklone szkłem bezpiecznym, bezbarwnym; kuloodpornym na pociski z broni krótkiej.
L 1 szt.



8.

8. drzwizew., 90x200cm; (do pomieszczeń dla zatrzymanych) z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz łączącym zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, z wizjerem stożkowym na wysokości 1,5 m, zabezpieczonym od strony pokoju szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną metalową
L 4 szt.