SYSTEMY OKIENNO- DRZWIOWE WEWNĘTRZNE

SYMBOL	OD1	OD2	OD3	OD4	OD5	OD6	OD7	OD8	OD9	OD10	OD11
										
WYMIAR D.KN. SCHŁ.TN. (cm)	S 210 H 210	S 303 H 210	S 313 H 210	S 303 H 210	S 192 H 210	S 198 H 210	S 292 H 210	S 292 H 210	S 213 H 210	S 243 H 210	S 213 H 210
OKŁADZIN (grubość cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
poziom +6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
poziom +5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
poziom +1/0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
poziom -1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA CAŁKOWITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RODZAJ	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony
PRZYKŁADOWE POMIESZCZENIA	pomieszczenie -0.011	pomieszczenie -0.111	pomieszczenie -0.109	pomieszczenie -0.025	pomieszczenie -0.063 i pomieszczenie -1.090	pomieszczenie -1.022	pomieszczenie -1.012	pomieszczenie -1.136	pomieszczenie 0.022	pomieszczenie 0.170	pomieszczenie 0.151
UWAGI	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz • dociążnik łańcinka z zamkiem na klucz patentowy • skrzydło szyrne o szerokości 90 cm, wielkość przesklenia wyniknowa w zależności od producenta	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • jednostronna kontrola dostępu • samozamykacz • dociążnik łańcinka z zamkiem na klucz patentowy • skrzydło szyrne o szerokości 90 cm, wielkość przesklenia wyniknowa w zależności od producenta	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • jednostronna kontrola dostępu • samozamykacz • gałka-klamka z zamkiem na klucz patentowy	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • dwustronna kontrola dostępu • samozamykacz • gałka-klamka z zamkiem na klucz patentowy	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • dwustronna kontrola dostępu • samozamykacz	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz	• zestaw wzmocniony NCS (odpowiedniego klasie "C") • kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: przystyczekolor ciemnozgniłbiony zbliżony do NCS • kpo: plastikowe • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • jednostronna kontrola dostępu • samozamykacz	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • dwustronna kontrola dostępu • samozamykacz	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • dwustronna kontrola dostępu • samozamykacz	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz • dociążnik łańcinka z zamkiem na klucz patentowy • skrzydło szyrne o szerokości 90 cm, wielkość przesklenia wyniknowa w zależności od producenta

SYMBOL	OD12	OD13	OD14	OD15	OD16	OD17	OD18	OD19	OD20	OD21	OD22	OD23
										
WYMIAR D.KN. SCHŁ.TN. (cm)	S 103 H 210	S 882 H 210	S 284 H 210	S 342 H 210	S 240 H 210	S 438 H 210	S 288 H 210	S 248 H 210	S 800 H 200	S 360 H 210	S 248 H 210	S 488 H 210
OKŁADZIN (grubość cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
poziom +6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
poziom +5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
poziom +1/0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
poziom -1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA CAŁKOWITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RODZAJ	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	bezszynowy zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	bezszynowy zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony	zestaw stolarcy drzwiowej, aluminiowy, przeszklony
PRZYKŁADOWE POMIESZCZENIA	pomieszczenie 0.127	pomieszczenie 0.124	pomieszczenie 0.133	pomieszczenie 0.129	pomieszczenie 0.084	pomieszczenie 0.061	pomieszczenie 0.070	pomieszczenie 1.076	pomieszczenie 1.078	pomieszczenie 1.029	pomieszczenie 1.062	pomieszczenie 1.043
UWAGI	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz • dociążnik łańcinka z zamkiem na klucz patentowy • skrzydło szyrne o szerokości 90 cm, wielkość przesklenia wyniknowa w zależności od producenta	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz • dociążnik łańcinka z zamkiem na klucz patentowy • skrzydło szyrne o szerokości 90 cm, wielkość przesklenia wyniknowa w zależności od producenta	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz • dociążnik łańcinka z zamkiem na klucz patentowy • skrzydło szyrne o szerokości 90 cm, wielkość przesklenia wyniknowa w zależności od producenta	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz • dociążnik łańcinka z zamkiem na klucz patentowy • skrzydło szyrne o szerokości 90 cm, wielkość przesklenia wyniknowa w zależności od producenta	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz • dociążnik łańcinka z zamkiem na klucz patentowy • skrzydło szyrne o szerokości 90 cm, wielkość przesklenia wyniknowa w zależności od producenta	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz • dociążnik łańcinka z zamkiem na klucz patentowy • skrzydło szyrne o szerokości 90 cm, wielkość przesklenia wyniknowa w zależności od producenta	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz • dociążnik łańcinka z zamkiem na klucz patentowy • skrzydło szyrne o szerokości 90 cm, wielkość przesklenia wyniknowa w zależności od producenta	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz • dociążnik łańcinka z zamkiem na klucz patentowy • skrzydło szyrne o szerokości 90 cm, wielkość przesklenia wyniknowa w zależności od producenta	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz • dociążnik łańcinka z zamkiem na klucz patentowy • skrzydło szyrne o szerokości 90 cm, wielkość przesklenia wyniknowa w zależności od producenta	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz • dociążnik łańcinka z zamkiem na klucz patentowy • skrzydło szyrne o szerokości 90 cm, wielkość przesklenia wyniknowa w zależności od producenta	• kabel bezpieczne PZ przystyczek • kpo: plastikowe • okucia ogniowo/ruchowy zbliżony do NCS S 7500-B • odporność ogniowa okna niedewlekalnego EI 30, drzwi bez odporności ogniowej • samozamykacz • dociążnik łańcinka z zamkiem na klucz patentowy • skrzydło szyrne o szerokości 90 cm, wielkość przesklenia wyniknowa w zależności od producenta

UWAGI:

1. WYMIARY MONTAŻOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE! PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI.
2. MONTAŻ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.
3. RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO. NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ I UCZNIE Z OPISAMI TEGO HASŁA WYB I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH SĄ WYMIARAMI W ŚWIETLE OTWORU, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZAPOZNANIE SIĘ Z PROJEKTEM WNĘTRZNYM.
5. WYKONAWCA SŁUSARKI JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA OBLICZEŃ STATYCZNYCH SZKŁA POTWIERDZONYCH PRZEZ UPRAWNIONEGO KONSTRAKTORA.
6. RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.
7. KOLOR SŁUSARKI, OKLADZIN OPI, ORAZ SZKŁA WYPEŁNIAJĄCEGO DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA PO OKAZANIU PROBEK MATERIAŁOWYCH.
8. NAPRĘDZA DRZWI DRAZ DKBEN WEWNĘTRZNYCH W JEDNYM POMIESZCZENIU UMIEŚCIĆ NA JEDNYM POZIOMIE PRZY ZACHOWANIU CO NAJMNIEJ 200 CM PRZEJŚCIA W ŚWIETLE.
9. OSCIEŻNICE DOBRAĆ W ZALEŻNOŚCI DO GRUBOŚCI MUREJ I MOŻLIWOŚCI MONTAŻU.
10. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY, W TYM DRZWI DRAZ ZAMKI LUB WALKAMI POWINNY POSIADAĆ ODPOWIENIE ATESTY, CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI DRZWI I ZAMKI POWINNY POSIADAĆ STOSOWNE CERTYFIKATY BLUB OCHRONY PWETRA DETABN LUB IMP.
11. DRZWI BEZ KONTROLI DOSTĘPU PLANOWANE
12. DRZWI Z JEDNOSTRONNA KONTROLA DOSTĘPU: GAJA/KALAMKA.
13. DRZWI Z OBUSTRONNA KONTROLA DOSTĘPU: GAJA/GAJA.
14. SYSTEM KLUCZA MASTERKEY.

meritum BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	mgr inż.arch. Joanna Pędzisz-Szczurek		PROJEKTOWANIE tylko ogólnych wymagań konstrukcyjno-instalacyjnych		03.2014	Stadium	PW
Opracował	mgr inż. arch. Marta Dąbrowska				03.2014	Skala	1:100
Sprawdzał		Przekrój		Nr uzgodnień		Data	

Nazwa rysunku: BUDYNEK "A" - BLOKOWO-ADMINISTRACYJNY
ZESTAWIENIE STOLARKI - ZESTAWY OKIENNO- DRZWIOWE

Inwestor: Wojewódzkie Kuratorium Pracy w Katowicach ul. Lompy 10 40-026 Katowice (budowa kompleksu budynków Kuratorium Wojewódzkiego Pracy ul. Wojskiego w Bielsku-Białej: budynek administracyjno-biurowy, budynek wielofunkcyjny, budynek dydaktyczny, budynek dla potrzeb rzesz infrastruktury technicznej przy ul. Wojskiego 5 Parkuratelki w Bielsku- Białej na dz. nr 4102/15)

Lokalizacja: działka o nr ew. 4102/15 przy ul. Wojskiego 5 Parkuratelki w Bielsku- Białej

Branża: **ARCHITEKTURA**

Nr rys.: ZSA/04