OKNA WEWNĘTRZNE

SYMBOL	OW1	OW2	OW3	OW4	OW5	OW6	OW7	OW8	OW9	OW10	OW11	OW12	OW13	OW14	OW15
															
	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H	S H
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	300 130	320 150	160 210	145 210	85 210	85 210	115 210	90 90	90 90	90 90+wys. kaseta	60 60	188 300	188 210	428 300	507 210
WYSOKOŚĆ PARAPETU (cm)	hp= 90	hp= 80	hp= 0	hp= 0	hp= 0	hp= 0	hp= 0	hp= 120	hp= 120	hp= 90	hp= 120	hp= 0	hp= 0	hp= 0	hp= 0
LOKALIZACJA - poziom +12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
poziom -8	-	1	1	1	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
poziom -4	-	1	-	1	4	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-
poziom +/-0	-	1	-	1	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	1
poziom +4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-
SUMA CAŁKOWITA:	1	4	1	3	10	10	2	1	2	1	1	1	1	1	1
	okno wewnętrzne, aluminiowe	okno wewnętrzne, aluminiowe	okno wewnętrzne, aluminiowe	okno wewnętrzne, aluminiowe	okno wewnętrzne, aluminiowe	okno wewnętrzne, aluminiowe	okno wewnętrzne, aluminiowe	okno wewnętrzne, aluminiowe	okno wewnętrzne, aluminiowe	otwór zamykany roletką	okno wewnętrzne, aluminiowe	okno wewnętrzne, aluminiowe	okno wewnętrzne, aluminiowe	okno wewnętrzne, aluminiowe	okno wewnętrzne, aluminiowe
PRZYKŁADOWE POMIESZCZENIA:	pomieszczenie -3,013	pom. -2,069 i -2,070; pom. -1,036 i -1,037; pom. 0,076 i 0,077 pom. 1,056 i 1,057	pomieszczenie -2,080	pomieszczenie -2,090	przy sali gimnastycznej	przy sali gimnastycznej	przy klatce schodowej w osiach I-J oraz 15-16	pomieszczenie 0,173	pomieszczenie czynności służbowych, pomieszczenie wydawania broni	zmywalnia	pomieszczenie -1,011 poczta specjalna	pomieszczenie zastępcy komendanta	pomieszczenie zastępcy naczelnika CBS	sala pamięci	bufet
UWAGI:	• stałe • zestaw kuloodporny z szybą bezodpryskową klasy BR3 „NS" typu SB2 (PE-EN 1063) • bez podziałów • kolor ciemnografitowy zbliżony do NCS S 7502-B	• lustro fenickie pomiędzy pomieszczeniami okazań i przesłuchań • stałe • szyba bezpieczna P2 • bez podziałów • kolor ciemnografitowy zbliżony do NCS S 7502-B	• stałe • odporność ogniowa EI30 • szyba bezpieczna P2 • kolor ciemnografitowy zbliżony do NCS S 7502-B	• stałe • odporność ogniowa EI60 • szyba bezpieczna P2 • kolor ciemnografitowy zbliżony do NCS S 7502-B	• stałe • szyba bezpieczna P2 • kolor ciemnografitowy zbliżony do NCS S 7502-B zapezpieczenie przed uderzeniem piłką siatką stalowa mocowaną do ramy	• stałe • odporność ogniowa EI30 • szyba bezpieczna P2 • kolor ciemnografitowy zbliżony do NCS S 7502-B zapezpieczenie przed uderzeniem piłką siatką stalowa mocowaną do ramy	• stałe • odporność ogniowa EI60 • szyba bezpieczna P2 • kolor ciemnografitowy zbliżony do NCS S 7502-B	• stałe z szuflladką podawczą wbudowaną w blat • odporność ogniowa EI30 • szyba bezpieczna P2 • kolor ciemnografitowy zbliżony do NCS S 7502-B	• stałe z szuflladką podawczą pozwalającą na przekazanie broni • kuloodporne z szybą bezodpryskową klasy BR3 „NS" typu SB2 (PE-EN 1063) • kolor ciemnografitowy zbliżony do NCS S 7502-B uwaga! na etapie wykonawczym ustalić z Użytkownikiem potrzebne wymiary szuflad	• otwór z ramką, zamykany roletą • kolor ciemnografitowy NCS S 7502-B uwaga! po wyborze producenta ustalić wielkość otworu (różne wielkości kaset dla rolet)	• stałe z szuflladką podawczą wbudowaną w blat • wzmocnione klasy RC3 lub RC4 (odpowiadające klasie 'C') • szyba bezpieczna odpowiednio P5 lub P6 • kolor ciemnografitowy zbliżony do NCS S 7502-B	• stałe • piaskowane • odporność ogniowa EI30 • szyba bezpieczna P2 • kolor ciemnografitowy zbliżony do NCS S 7502-B	• stałe • piaskowane • odporność ogniowa EI30 • szyba bezpieczna P2 • kolor ciemnografitowy zbliżony do NCS S 7502-B	• stałe • odporność ogniowa EI30 • szyba bezpieczna P2 • kolor ciemnografitowy zbliżony do NCS S 7502-B • równe podziały pionowe, odstęp między słupkami w zależności od dobranego systemu	• stałe • odporność ogniowa EI30 • szyba bezpieczna P2 • kolor ciemnografitowy zbliżony do NCS S 7502-B • równe podziały pionowe, odstęp między słupkami w zależności od dobranego systemu

UWAGI:

1. WYMIARY MONTAŻOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE! PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI.
2. MONTAŻ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.
3. RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO, NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI TECHNICZNYMI I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
4. NA ETAPIE REALIZACJI STANU SUROWEGO ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ DO SZCZEGÓŁOWEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM ARANŻACJI WNĘTRZ.
5. WYKONAWCA ŚLUSARKI JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA OBLICZEŃ STATYCZNYCH SZKŁA POTWIERDZONYCH PRZEZ UPRAWNIONEGO KONSTRUKTORA.
6. RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.
7. KOLOR ŚLUSARKI, OKLADZINY CPL ORAZ SZKŁA WYPEŁNIAJĄCEGO DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA PO OKAZANIU PRÓBEK MATERIAŁOWYCH.
8. NADPROŻA DRZWI ORAZ OKIEN WEWNĘTRZNYCH W JEDNYM POMIESZCZENIU UMIEŚCIĆ NA JEDNYM POZIOMIE PRZY ZACHOWANIU CO NAJMNIEJ 200 CM PRZEJŚCIA W ŚWIETLE.
9. OŚCIEŻNICE DOBRAĆ W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI MURU I MOŻLIWOŚCI MONTAŻU.
10. WSZYSTKIE UŻYTW MATERIAŁY, W TYM DRZWI ORAZ ZAMKI LUB WKŁADKI POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI. DRZWI I ZAMKI UŻYTE DO BUDOWY POMIESZCZEŃ WZMOCNIONYCH POWINNY POSIADAĆ STOSOWNE CERTYFIKATY SŁUŻB OCHRONY PAŃSTWA DBTI ABW LUB IMP.
11. DRZWI BEZ KONTROLI DOSTĘPU: KLAMKA-KLAMKA.
12. DRZWI Z JEDNOSTRONNĄ KONTROLĄ DOSTĘPU: GAŁKA-KLAMKA.
13. DRZWI Z OBUSTRONNĄ KONTROLĄ DOSTĘPU: GAŁKA-GAŁKA.
14. SYSTEM KLUCZA MASTERKEY.

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	mgr inż.arch, Joanna Pajerska -Szczurek	Podpis		MPOIA/063/2008 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	03.2014	Stadium: **PW**
Opracował	mgr inż. arch. Marta Dzikurkowska				03.2014	Skala: 1:100

Nazwisko | Nr uprawnień | Data

Nazwa rysunku: BUDYNEK "A" - BIUROWO-ADMINISTRACYJNY
ZESTAWIENIE STOLARKI - OKNA WEWNĘTRZNE

Inwestor: Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach ul. Lompy 19 40-038 Katowice

Inwestycja: „Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kolców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15."

Lokalizacja: działka o nr ew. 4102/15 przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku- Białej

Branża: **ARCHITEKTURA**

Nr rys.: ZS/A/03