


DRZWI ZEWNĘTRZNE													
	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5	DZ6	DZ7	DZ13					
	S	S	S	S	S	S	S	S					
	H	H	H	H	H	H	H	H					
WYMIAR W SW. OŚCIEŻNICY(cm)	120	120	120	120	150(90+60)	120	120	120					
WYMIAR W SW. KONSTR. (cm)	134	135	135	135	165	145	135	134					
	L	L	L	L		L	L	L					
	P	P	P	P		P	P	P					
LOKALIZACJA - poziom -12	-	2	-	-	-	-	-	-					
poziom -8	-	-	-	-	1	-	-	-					
poziom -4	-	-	-	-	-	-	-	-					
poziom +/-0	-	-	-	-	-	1	-	-					
poziom +4	-	-	-	-	-	-	-	-					
ILOŚĆ SZTUK - SUMA:	-	2	-	-	1	-	1	-					
SUMA CAŁKOWITA:	2	2	1	1	1	1	1	1					
	jednostkrydłowe pełne stalowe malowane	jednostkrydłowe, aluminiowe, przeszklone	jednostkrydłowe, aluminiowe, przeszklone	jednostkrydłowe, aluminiowe, przeszklone wzmooczone	dwuskrzydłowe, aluminiowe, przeszklone	jednostkrydłowe, aluminiowe, przeszklone	jednostkrydłowe, aluminiowe, przeszklone	jednostkrydłowe pełne aluminiowe malowane					
PRZYSŁADKOWE POMIESZCZENIA:	z pomieszczeń technicznych	z klatek schodowych	z klatek schodowych	z P1D na boisko	z korytarza na atrium 2	z klatki schodowej na atrium ewakuacja	z klatek schodowych	do magazynu					
	<ul style="list-style-type: none">• termozalagca• jednostronna kontrola dostępu• samozamykacz• kolor demnograficznym zbliżonym do NCS S 7502-B• dwustronna kłamka zatrzaskowa z zamkiem na klucz patentowy	<ul style="list-style-type: none">• zestaw antywłamaniowy RC3• szyba bezpieczna P5• zestaw termozalagcy• obustronna kontrola dostępu• samozamykacz• otwierane automatycznie w razie pożaru w celu napowietrzania• kolor demnograficzny zbliżony do NCS S 7502-B• galka-galka z zamkiem na klucz patentowy	<ul style="list-style-type: none">• zestaw antywłamaniowy RC3• szyba bezpieczna P5• zestaw termozalagcy• obustronna kontrola dostępu• samozamykacz• otwierane automatycznie w razie pożaru w celu napowietrzania• kolor demnograficzny zbliżony do NCS S 7502-B• galka-galka z zamkiem na klucz patentowy	<ul style="list-style-type: none">• zestaw termozalagcy• jednostronna kontrola dostępu• samozamykacz• wzmooczone klasy 3 lub 4 (odpowiadające klasie 'C')• ochrona przed uderzeniem piłką• zestaw antywłamaniowy RC3• szyba bezpieczna P5• kolor demnograficzny zbliżony do NCS S 7502-B• galka-kłamka z zamkiem na klucz patentowy	<ul style="list-style-type: none">• zestaw termozalagcy• jednostronna kontrola dostępu• samozamykacz• wzmooczone klasy 3 lub 4 (odpowiadające klasie 'C')• kolor demnograficzny zbliżony do NCS S 7502-B• galka-kłamka z zamkiem na klucz patentowy• skrzydło czynne o szerokości 90 cm, skrzydło bierne- szerokość wynikowa w zależności od producenta	<ul style="list-style-type: none">• zestaw termozalagcy• odporność ogniotwa EI60• jednostronna kontrola dostępu• samozamykacz• zestaw antywłamaniowy RC3• szyba bezpieczna P5• otwierane automatycznie w razie pożaru w celu napowietrzania• kolor demnograficzny zbliżony do NCS S 7502-B• galka-kłamka z zamkiem na klucz patentowy	<ul style="list-style-type: none">• zestaw antywłamaniowy RC3• szyba bezpieczna P5• zestaw termozalagcy• jednostronna kontrola dostępu• samozamykacz• kolor demnograficzny zbliżony do NCS S 7502-B• galka-kłamka z zamkiem na klucz patentowy	<ul style="list-style-type: none">• termozalagca• jednostronna kontrola dostępu• samozamykacz• kolor demnograficznym zbliżonym do NCS S 7502-B• dwustronna kłamka zatrzaskowa z zamkiem na klucz patentowy					

- UWAGI:**
- WYMIARY MONTAŻOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE! PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI.
 - MONTAŻ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.
 - RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO. NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI TECHNICZNYMI I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - NA ETAPIE REALIZACJI STANU SUROBOWEGO ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ DO SZCZEGÓŁOWEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM ARANŻACJI WNETRZ.
 - WYKONAWCA ŚLUSARKI JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA OBLICZEŃ STATYCZNYCH SZKŁA POTWIERDZONYCH PRZEZ UPRAWNIOWANEGO KONSTRUKTORA.
 - RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.
 - KOLOR ŚLUSARKI, OKŁADZINY CPL ORAZ SZKŁA WYPEŁNIĄCEGO DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.
 - NADPROŻA DRZWI ORAZ OKIEN WEWNĘTRZNYCH W JEDNYM POMIESZCZENIU UMIEŚCIĆ NA JEDNYM POZIOMIE PRZY ZACHOWANIU CO NAJMNIEJ 200 CM PRZEJŚCIA W ŚWIEŁLE.
 - OSZCZĘTNE DOBRAĆ W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI MUROU I MOŻLIWOŚCI MONTAŻU.
 - WSZYSTKIE UŻYTIW MATERIAŁY, W TYM DRZWI ORAZ ZAMKI LUB WKŁADKI POWINNY POSIADAĆ STOSOWNE CERTYFIKATY SŁUŻB OCHRONY PAŃSTWA DBT I ABW LUB IMP.
 - UŻYTE DO BUDOWY POMIESZCZEN WZMOCNIOWYCH POWINNY POSIADAĆ STOSOWNE CERTYFIKATY IDEKLARACJE ZGODNOŚCI, DRZWI I ZAMKI
 - DRZWI Z JEDNOSTRONNĄ KONTROLĄ DOSTĘPU: GALKĄ-KŁAMKĄ.
 - DRZWI Z OBUSTRONNĄ KONTROLĄ DOSTĘPU: GALKĄ-GALKĄ.
 - SYSTEM KŁUCZA MASTERKEY.

				meritum				Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,					
grupa budowlana				32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B				tel./fax. (032) 623 35 13					
Projektował		mgr inż. arch. Joanna Rajewska -Szczurek		Podpis		MPOJA/063/2008		03.20.14		PW		Inwestor: Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach ul. Łomży 19 40 - 038 Katowice	
Opracował		mgr inż. arch. Małgorzata Dąbrowska		Podpis		MPOJA/063/2008		03.20.14		Skala: 1:100		Inwestycja: Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Białym-Białej wraz z budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kotłowni dla psov oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Białym-Białej na dz. nr 4102/15."	
Nazwa rysunku:		BUDYNEK "A" - BIUROWO-ADMINISTRACYJNY ZESTAWIENIE STOLARKI -DRZWI ZEWNĘTRZNE										Branża: ARCHITEKTURA	
Nr rys.:		ZS/A/01										Nr rys.:	