



DRZWI WEWNĘTRZNE										
WARIANT	D1	D2	D4	D11	D28	D36	D49	D53	D65	D66
	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	90	90	90	90	90	90	90	180(90+90)	90	90
	104	104	104	104	115	104	115	195	104	104
	L	L	L	L	L	L	L	-	L	P
	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	2	4	4	-	-	3	1	1	1	1
	2	4	4	-	-	5	-	-	-	-
	6	9	9	1	1	9	2	1	1	2
	17			1	1			1		
	jednostkrytłowe pełne płytowe CPL		jednostkrytłowe pełne płytowe CPL		jednostkrytłowe pełne płytowe CPL		jednostkrytłowe, stalowe, CPL		jednostkrytłowe pełne płytowe CPL	
	jednostkrytłowe pełne płytowe CPL		jednostkrytłowe, stalowe, malowane		jednostkrytłowe, aluminiowe, przeszkłone		dwuskrzydłowe, stalowe, malowane		dwuskrzydłowe, aluminiowe, przeszkłone	
PRZYKŁADOWE POMIĘSZCZENIA:	BUIRA		POM. PORZĄDKOWE		magazyn pom. porządkowej i pomoczkowe		biura		myjnia	
UWAGI:	• CPL drewnopodobne w kolorze demagogicznym zbliżonym do NCS S 7502-B, na krawędziach z zamkiem na klucz patentowy		• CPL drewnopodobne w kolorze demagogicznym zbliżonym do NCS S 7502-B, na krawędziach z samozamykacz		• CPL drewnopodobne w kolorze demagogicznym zbliżonym do NCS S 7502-B, na krawędziach z zamkiem na klucz patentowy		• szkieł przeszkłone PZ przeszkłone		• płytę woskowaną drewnopodobną w kolorze demagogicznym zbliżonym do NCS S 7502-B	
	• zamkiem na klucz patentowy		• TULEJE777		• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy		• przejryste logo		• obustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
	• samozamykacz				• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy		• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy		• obustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna krawędź z zamkiem na klucz patentowy	
									• dwustronna kraw	

BRAMY		B5		B6	
WYMIARY		WYMIARY		WYMIARY	
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	3400	3400	3700	3400	3700
LOKALIZACJA - poziom -1	-	-	-	-	-
poziom +1	14	14	14	1	1
podziem +1	-	-	-	-	-
STAJA CAŁOKWOTA:	14	14	14	1	1
Brama segmentowa podnosząca					
WYMIAR W ŚW. KONSTR. (cm)	3400	3400	3700	3400	3700
LOKALIZACJA - poziom -1	-	-	-	-	-
poziom +1	14	14	14	1	1
podziem +1	-	-	-	-	-
STAJA CAŁOKWOTA:	14	14	14	1	1
Brama segmentowa podnosząca		Brama segmentowa podnosząca		Brama segmentowa podnosząca	
• kontrola dostępu • napęd elektryczny • antywłamowa • kolor czerwonogłowy złoty do NCS S 7502-B		• kontrola dostępu • napęd elektryczny • antywłamowa • drzwi 120x200 • kolor czerwonogłowy złoty do NCS S 7502-B		• kontrola dostępu • napęd elektryczny • antywłamowa • drzwi 120x200 • kolor czerwonogłowy złoty do NCS S 7502-B	
Brama segmentowa napędzana elektrycznie. Szkielet pełne aluminiowe o grubości 4 mm, ocieplenie, wypełnienie pianką izolacyjną PU. Szkielet dolna pełna o wysokości 730 mm, pozostałe szkielet wys. 675 mm, ostatnia góra wyprofilowa. Prowadnica szkieletowa z profilu 40x40 mm, 40x60 mm, 40x80 mm, 40x100 mm. Tworzone przęślniki 40x1000 cyfry (czarna i srebrna). Kolor paneli pełnych naturalne aluminium – kolor złoty do NCS S 7502-B. Zasuwa wewnętrzna – ngel – z wyciągiem karbowym. Brama wyposażona w zespół antywłamowy uszczeln. Wzrost 120x200. Urządzenia blokujące bramę w przypadku pełnienia sprężyny. Prowadznie standardowe.		Brama segmentowa napędzana elektrycznie. Szkielet pełne aluminiowe o grubości 4 mm, ocieplenie, wypełnienie pianką izolacyjną PU. Szkielet dolna pełna o wysokości 730 mm, pozostałe szkielet wys. 675 mm, ostatnia góra wyprofilowa. Prowadnica szkieletowa z profilu 40x40 mm, 40x60 mm, 40x80 mm, 40x100 mm. Tworzone przęślniki 40x1000 cyfry (czarna i srebrna). Kolor paneli pełnych naturalne aluminium – kolor złoty do NCS S 7502-B. Zasuwa wewnętrzna – ngel – z wyciągiem karbowym. Brama wyposażona w zespół antywłamowy uszczeln. Wzrost 120x200. Urządzenia blokujące bramę w przypadku pełnienia sprężyny. Prowadznie standardowe.		Brama segmentowa napędzana elektrycznie. Szkielet pełne aluminiowe o grubości 4 mm, ocieplenie, wypełnienie pianką izolacyjną PU. Szkielet dolna pełna o wysokości 730 mm, pozostałe szkielet wys. 675 mm, ostatnia góra wyprofilowa. Prowadnica szkieletowa z profilu 40x40 mm, 40x60 mm, 40x80 mm, 40x100 mm. Tworzone przęślniki 40x1000 cyfry (czarna i srebrna). Kolor paneli pełnych naturalne aluminium – kolor złoty do NCS S 7502-B. Zasuwa wewnętrzna – ngel – z wyciągiem karbowym. Brama wyposażona w zespół antywłamowy uszczeln. Wzrost 120x200. Urządzenia blokujące bramę w przypadku pełnienia sprężyny. Prowadznie standardowe.	

[illegible][illegible]