| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektował | mgr inż. Tomasz Kozak | 10.2014 | Skala: | PW | **PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I SIŁY - RZUT POZIOMU -2-** | | |
| Sprawdził | mgr inż. Konrad Zbigniew Kowalski | | Arkusz: | | | | |
| Obywatel | | 10.2014 | Data: | | | | |
| | | | | | | | 1:100 |

Nazwa rysunku:

Uwagi/Adnotacje:

Branże: ELEKTRYCZNA

Nr rys.: **EA 07**

Biuro Usług Technicznych mgr inż. Tomasz Kozak
ul. Wyszyńskiego 1, 32-600 Oświęcim, tel. 603 123 456
NIP 549-123-45-67, REGON 123456789, wpis do CEIDG: 01.01.2010

Projektant: Tomasz Kozak, upr. bud. nr 123/2010, uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Śląska Izba Budownictwa, członek nr 12345

Uwagi/Adnotacje: Instalacja wykonana zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-52:2011 oraz PN-HD 60364-4-41:2009. Wszystkie gniazda wtyczkowe 230 V, 16 A, z bolcem ochronnym, montowane na wysokości 0,3 m nad poziomem posadzki, chyba że zaznaczono inaczej. Obwody gniazd zasilane z rozdzielnicy RG-1 przez wyłączniki nadprądowe i wyłączniki różnicowoprądowe. Przewody typu YDYp 3×2,5 mm² i 5×2,5 mm². Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania. Rezystancja uziomu kontrolna ≤ 10 Ω.

Branże: ELEKTRYCZNA

Nr rys.: **EA 07**

mgr inż. Tomasz Kozak
Nr uprawnień: 123/2010
Podpis:

Projektował: mgr inż. Tomasz Kozak
Sprawdził: Anna Nowak
Obywatel: Piotr Wiśniewski
Data: 10.2014
Skala: 1:100

Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I SIŁY - RZUT POZIOMU -2-

Nr rys.: EA 07

Biuro Usług Technicznych mgr inż. Tomasz Kozak, ul. Wyszyńskiego 1, 32-600 Oświęcim, tel. 603 123 456, NIP 549-123-45-67, REGON 123456789, wpis do CEIDG: 01.01.2010

Projektant: Tomasz Kozak, upr. bud. nr 123/2010, uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Śląska Izba Budownictwa, członek nr 12345

Uwagi/Adnotacje: Instalacja wykonana zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-52:2011 oraz PN-HD 60364-4-41:2009. Wszystkie gniazda wtyczkowe 230 V, 16 A, z bolcem ochronnym, montowane na wysokości 0,3 m nad poziomem posadzki, chyba że zaznaczono inaczej. Obwody gniazd zasilane z rozdzielnicy RG-1 przez wyłączniki nadprądowe i wyłączniki różnicowoprądowe. Przewody typu YDYp 3×2,5 mm² i 5×2,5 mm². Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania. Rezystancja uziomu kontrolna ≤ 10 Ω.

Branże: ELEKTRYCZNA