



Miejski Zarząd Dróg i Mostów

41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Regon 240136989 NIP 626-279-11-35

tel. (32) 39-69-700

www.mzdim.bytom.pl; e-mail: mzdim@mzdim.bytom.pl

DTU.I/107/ZP/421/2014

Bytom, dnia 29.01.2014r.

**"Profil" s.c. Przedsiębiorstwo
Projektowo-Usługowo-Handlowe
Mirosław Oleksik, Wiesław Józefowski
42-200 Częstochowa
ul. Dekabrystów 33; Pawilon 38**

Na podstawie pełnomocnictwa nr 61 z dnia 18.02.2013r. udzielonego przez prezydenta miasta Bytomia do wyrażania zgody na zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bytom i Skarbu Państwa, położonych w liniach granicznych pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Bytomia, w odpowiedzi na wniosek złożony przez Pełnomocnika, Pana Wiesława Józefowskiego w imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

wyrażam zgodę

na czasowe zajęcie będących własnością Gminy Bytom działek o nr 115/27, 118/31 (k.m.29, obręb Bytom), zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji nr DTU.I/107/421/2014 z dnia 29.01.2014r. oraz zawartymi poniżej:

- 1) prace w parkingu i jezdni należy prowadzić wykopem otwartym.
- 2) wykop należy zasypać materiałem niespoistym grupy nośności G1 i zagęścić do uzyskania wtórnego moduły odkształceń 120 i współczynnika zagęszczenia 1,03,
- 3) podbudowę pod nawierzchnię parkingu i jezdni należy wykonać z tłucznia kamiennego – obciążenie jezdni ruchem kategorii KR-3,
- 4) przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni należy zgłosić do odbioru przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów wykonaną zasypkę i podbudowę w celu dokonania przez Zarząd Dróg pomiarów zagęszczenia,
- 5) renowację nawierzchni należy wykonać w pasie wykopu oraz w pasie przyległym do jego krawędzi o szerokości 1,0m,
- 6) nawierzchnię należy wykonać z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
- 7) z uwagi na sieć oświetlenia ulicznego prace należy prowadzić po uzgodnieniu z Tauron Serwis w Bytomiu, ul. Kosynierów,
- 8) miejsce robót należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.). Należy wprowadzić znaki ostrzegawcze A-14, A-12 (b, c), wykop wygrodzić barierami U-3d, U-20b, U-20c. Nad wykopem należy ułożyć kładkę dla ruchu pieszego,
- 9) zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg podlega opłacie oraz wymaga wystąpienia przez Inwestora do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o wydanie stosownego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego co najmniej na 3 tygodnie przed przystąpieniem do wykonania robót,

Sekretariat (32) 39-69-700; Sekretariat Fax (32) 39-69-702; Kasa (32) 39-69-703; Księgowość (32) 39-69-715;
Oświetlenie (32) 39-69-720; Zamówienia (32) 39-69-725; Inżynieria Ruchu (32) 39-69-735;
Ewidencja Dróg (32) 39-69-730; Inspektorzy Nadzoru (32) 39-69-740;
Decyzje Administracyjne (32) 39-69-753; Strefa Płatnego Parkowania (32) 39-69-750;
Kadry i Płace (32) 39-69-760; Inwestycje (32) 39-69-765