RZUT II PIĘTRA

1:50

CZĘŚĆ II.B | CZĘŚĆ II.A | BUDYNEK II ETAP II | CZĘŚĆ III | CZĘŚĆ I.A | BUDYNEK I

Obciążenie użytkowe stropu 1,00 kN/m²
/ dla tego segmentu - dla stanu istniejącego /

Obciążenie użytkowe stropu 2,00 kN/m²
/ dla tego segmentu - po usunięciu warstw tarasu /

SZATNIA DAMSKA III 3.14 | ŁAZIENKA DAMSKA III 3.13. | K03 KLATKA SCHODOWA H=444 | III 3.10. KOMUNIKACJA | III 3.15 POM. PORZĄDKOWE | III 3.16 SALA ODPOCZYNKOWA | III 3.09. MAGAZYN PODRĘCZNY | ŁAZIENKA MĘSKA III 3.12. | SZATNIĄ MĘSKA III 3.11 | III 3.04. MAGAZYN ZAOPATRZENIA H=281 | III 3.05. MAGAZYN DOWODÓW RZECZOWYCH H=278 | II 3.06. MAGAZYN DOWODÓW RZECZOWYCH - NARKOTYKI MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE H=281 | II 3.07. MAGAZYN DOWODÓW RZECZOWYCH H=281 | III 3.03. Wydział Prewencji MAGAZYN BRONI I AMUNICJI wykładzina PVC 24,95m² H=278 | II 3.02. Wydział Prewencji MAGAZYN BRONI DŁUGIEJ H=284 | II 3.01. KOMUNIKACJA H=280 | POM. PORZĄDKOWE III 3.08. | PRZEWIĄZKA III ETAP II | I 3.25. KOMUNIKACJA H=315 | I 3.22. Wydział Kryminalny POM. BIUROWE H=294

Konstrukcja dachu wg rys. K/37

Klapa oddymiająca nad klatką K-03 wg rys. K/39

Konstrukcja pod centralę NW5 wg rys. K/40

Schody wewnętrzne wg rys. K/42

BUDYNEK I ETAP I i II wg rys. K/04

LEGENDA

Żelbet | Ściany istniejące | Ściany istn. - pustaki | Ściany proj. G-K | Ściany proj. - cegła pełna | Zakres opracowania | Ściany proj. G-K EI=60 | Bloczki betonowe pełne | Ściany - do wyburzenia | Ściany proj. G-K EI=60

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń "równoważnych" co do ich cech i parametrów, a wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

1 - 1 1:10 | 2 - 2 1:10 | 3 - 3 1:10 | 4 - 4 1:10

Ns II-13 2 HEA160 | Ns II-2 2 HEA140 | Ns II-15 HEA120 | Ns II-14 HEA 240

Zaprawa montaż. np Kreisel 425 | Wypełnić gruzeniem budowlanym | Obłożyć siatką RABITZA i otynkować | Śruby M-16

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz projektami branżowymi. W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunków innych niż założone, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu ustalenia rozwiązań zamiennych.
2. Poziomy (wysokości) założenia nadproży podano od poz. posadzki pod danym nadprożem .
   Lokalizacja drzwi pod nadprożami wg części architektonicznej. Sposób wykonania nadproży podano w opisie technicznym.
   Wymiary nadproży i możliwości ich montażu sprawdzać na budowie. W przypadku wystąpienia w miejscu założonych nadproży ściany innej niż była założona w projekcie należy porozumieć się z projektantem celem przyjęcia rozwiązania zamiennego.
3. Przejścia instalacyjne /otwory/ w stropach gęstożebrowych należy wykonywać wyłącznie przez pustaki stropów gęstożebrowych, **bez naruszania żeber konstrukcyjnych** / belek nośnych stropu - rozstaw belek co ok. 0,60m/. W razie występowania kilku otworów obok siebie usytuowanych poprzecznie do kierunku ułożenia stropu, należy wykonywać je co drugi pustak.
   Założoną lokalizację przejść sprawdzać przewiertami przez strop.
4. Podczas prac remontowych bezwzględnie należy przestrzegać zasady, aby podczas ich wykonywania nie naruszyć elementów konstrukcji nośnej obiektu /poza zakresem objętym projektem/.
   Zakres wyburzeń i uzupełnień ścian podano w części architektonicznej. Zamurowania i uzupełnienia w ścianach nośnych wykonać z cegły pełnej 15 MPa
5. Rodzaje ścianek G-K przyjętych w projekcie podano szczegółowo w części architektonicznej.
6. Rysunek wykonano na podstawie inwentaryzacji uzupełniając ją o elementy konstrukcyjne (ściany żelbetowe, słupy, podciągi, żebra) i dodatkowe wymiary z dostępnej, fragmentarycznej, dokumentacji budynku istniejącego oraz wykonanych odkrywek.
7. Podczas prac budowlanych, adaptacyjnych, obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzać wszystkie potrzebne wymiary w naturze.

MATERIAŁY:

1. BETON C20/25 (B25)
2. STAL ZBROJENIOWA A-IIIN RB500W
3. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR

Branża: konstrukcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 11.2014
Autor projektu:	inż. Anna CHAŁUBIEC	upr.bud.369/90	konstrukcja		Faza: PWZ
					Nr rys. K / 11
Sprawdził:	mgr inż. Ewa MADAJ	upr.bud.440/92	konstrukcja		

Pracownia Projektowa "Arches" s.c.

Symbol: 2013/42

Treść: BUDYNEK II i III - RZUT II PIĘTRA

Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY.

Skala: 1:50, 1:10

Plot: 1:50

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.

RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY: ACAD 2004-341-00713354.