


RODZAJ WYROBU		STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA										ZESTAWIENIE STOLARKI BUDYNEK BOCZNY ETAP II skala 1:100	
		STOLARKA DREWNIANA											
OZNACZENIE NA RYS.		D1		D1a		D2		D2s		D2b			
SCHEMAT (od zewnątrz)													
WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻY	S	95		95		105		105		105			
	H	207		207		207		207		207			
WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY	S	80		80		90		90		90			
	H	200		200		200		200		200			
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
PRZYZIEMIE		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
PARTER		-	2	-	-	8	7	1	-	1	1		
1 PIĘTRO		2	1	-	1	1	1	2	1	-	-		
2 PIĘTRO		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
3 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ŁĄCZNIE		3	4	-	1	9	8	4	1	1	1		
RAZEM		7		1		17		5		2			
UWAGI:		drzwi pływcinowe pełne, jednoskrzydłowe, w dolnej części skrzydła otwór o przekroju >0,022m , otwory zabezpieczone tulejami w kolorze skrzydła, kolor szary RAL 7042 Verkerhrsgrau		drzwi pływcinowe pełne, jednoskrzydłowe, w dolnej części skrzydła przestrzeń h=30cm kolor szary RAL 7042 Verkerhrsgrau		drzwi pływcinowe pełne, jednoskrzydłowe, okleina Porta Orzech 3 Portadur		drzwi pływcinowe pełne, jednoskrzydłowe, kolor szary RAL 7042 Verkerhrsgrau		drzwi pływcinowe pełne, jednoskrzydłowe, podwyższona izolacyjność akustyczna, kolor VIV Decoral Jabłoń/8			

-
- szczyba nieprzezierna mleczna (oklejanie dwustronne)
-
-
- szczyba przezierna

- Stolarkę zamawiać po sprawdzeniu wymiarów otworów na placu budowy.
- W zestawieniu przyjęto standardowe wymiary otworów w świetle ościeży. Na budowie należy je dostosować do wymogów wybranego producenta stolarki.
- Drzwi przeszkłone zwykle - szczyba bezpieczna, przezierność zdefiniowana w opisie; drzwi przeszkłone pożarowe - zestaw szklany o odpowiedniej odporności ogniowej, szczyba przezierna.
- Zamurowania i wypełnienia ścian nad i wokół projektowanej stolarki p.poż. wykonać o odporności ogniowej REI dwukrotnie wyższej od EI stolarki.
- Wymiary pokazane na rzutach dotyczą szerokości w świetle po otwarciu skrzydła.
- Grubość skrzydła po otwarciu drzwi nie może pomniejszać podanego wymiaru w świetle ościeżnicy.
- Schematy pokazano od strony zewnętrznej stolarki.
- Wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i zaświadczenia ITB i PZH o dopuszczeniu do użytkowania.
- Drzwi sprawdzić i odpowiednio wyposażyć zgodnie z opisem kontroli dostępu na rzutach architektury i branży niskoprądowej.

Branża: architektura	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 30.11.2014 Faza: PW
Autor projektu:	Wojciech Łapa	80/M/4338	architektoniczna		
Zespół projektowy:	Ewa Burejza Andrzej Skalany				
Sprawdził:	Anna Laskowska-Łapa	79/M/4337	architektoniczna		
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.	Treść: ZESTAWIENIE STOLARKI BUDYNEK BOCZNY ETAP II				Nr rys. 33
					Skala: 1:100
Symbol: 2013/42	Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY				
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.					