


RZUT DACHU  
budynek główny (I)  
skala 1:100  
RZUT POSADZKI

UWAGA:

- W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunków innych niż założone, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu ustalenia rozwiązań zamiennych.
- Wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem
- Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
- Wszystkie przejścia instalacyjne oraz otwory związane z technologią sprawdzać z odpowiednimi projektami
- Wymiary otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić na placu budowy
- Wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i zaświadczenia ITB, PZH i ETAG o dopuszczeniu do użytkowania
- Poziomy oznaczonych przebiegi odnoszą się do najniższej krawędzi otworu
- Wysokości urządzeń oraz pochwytyw podano od poziomu posadzki do krawędzi górnej
- Poziom posadzki pomieszczeń dostosować do poziomu wykończenia posadzki komunikacji ogólnodostępnej i innych pomieszczeń połączonych funkcjonalnie
- Otwory w stropach gęstożebrowych należy wykonywać wyłącznie przez pustaki, bez naruszania żebier konstrukcyjnych i belek nośnych stropu. W razie występowania kilku otworów obok siebie usytuowanych poprzecznie do rozpięcia stropu, należy wykonywać je co drugi pustak.
- Wymiar projektowanej wysokości pomieszczeń podany po wykończeniu sufitów i posadzek. Podane wartości nie mogą być mniejsze niż 250 cm. Oprócz pomieszczeń objętych ekspertyzą Sanepid.
- Zabezpieczenia p.poż. rozpatrywać z projektami branżowymi.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń "równoważnych" co do ich cech i parametrów, a wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

|   |  |              |                  |        |                     |
|---|--|--------------|------------------|--------|---------------------|
| Branża: architektura  | Imię i nazwisko  | Nr uprawnień | Specjalność      | Podpis | Data:<br>30.11.2014 |
| Autor projektu:   | Wojciech Łapa  | 80/M/4338    | architektoniczna |        |                     |
| Zespół projektowy:  | Ewa Burejza<br>Ewa Zawadzka  |              |                  |        | Faza:<br>PW         |
| Sprawdził:  | Anna Laskowska-Łapa  | 79/M/4337    | architektoniczna |        |                     |
| <br>Pracownia Projektowa "Archex" s.c.   | Treść:<br>RZUT DACHU BUDYNEK GŁÓWNY (I)<br>RZUT POSADZKI   |              |                  |        | Nr rys. P.11        |
|   |  |              |                  |        | Skala: 1:100        |
| Symbol: 2013/42   | Temat:<br>REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE<br>Nazwa zamówienia:<br>ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY |              |                  |        |                     |
| ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.<br>RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354. |  |              |                  |        |                     |



OZNACZENIA POSADZEK:

- płytki gresowe w kolorze ciemnoszarym np. Nowa Gala Zenith ZN14
- płytki gresowe w kolorze ciemnoszarym np. Nowa Gala Zenith ZN13
- pozostałe posadzki wg opisów w tabelach

- W miejscach, gdzie pokazano fragmentaryczne układy płytek, zaznaczone są tylko kierunki układania.
- Materiały posadzkowe takie jak w całym pomieszczeniu należy układać także we wnękach podokiennych i szafach rozdzielni elektrycznych.
- Odcięcie różnych rodzajów lub układów posadzki maskować pod skrzydłem drzwi pomiędzy pomieszczeniami.
- Różnica kolorów posadzek przy schodach i pochylniach szerokości min. 30cm

OZNACZENIA INFORMACJI WIZUALNEJ

|            |   |            |                    |
|------------|---|------------|--------------------|
| T1         | tablica informacyjna główna   | ilość szt. | 1                  |
| T2         | tablica informacyjna komunikacja na piętrach  | ilość szt. | 10                 |
| T3         | tablica informacyjna opis wydziałów   | ilość szt. | 11                 |
| T4         | tabliczka informacyjna naścienna montaż przy drzwiach h=140cm   | ilość szt. | 96                 |
| T5a<br>T5b | tabliczka informacyjna typu semafor (toalety) montaż na ścianie h=193cm<br>T5a - dwustronne, T5b - jednostronne | ilość szt. | T5a - 4<br>T5b - 6 |
| T6         | tabliczka informacyjna montaż na drzwiach h=140cm   | ilość szt. | 67                 |

Tablice wg Księgi znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji  
Wysokość montażu podana do dolnej krawędzi tablicy