


[illegible]

typ silnikowy w kolorze zgodnie z dekoracją sólka na kleju do styropianu	14cm	styropian fasadowy EPS 70	warstwy prof.
izolującego ścianą budynku	warstwy izolacyjnej	izolacja mechaniczna ząst (płyty)	

UWAGA:

1. Docieplenie ścian – warstwy:

UWAGA:

- [illegible]

wielkiej gr. kości. Wymyśli otwórki dętkowych przed zainstalowaniem L19. Przed rozpoczęciem prac należy być uzbrojonym i wyprodukować dokument ewidencyjny na temat pr. i sprzętu oraz zidentyfikować wszystkie elementy elektryczne (tj. przewody, tabliczkę, lampy – do pomiarowego monitor. po zakończeniu prac).

Instalując odpowiednio wykonać jako nową zgodnie z projektem instalację odpowiedniej.

Poszczególne elementy nie opisane związane z pracami przy termomodernizacji i ich wykonaniu oraz obrotowymi należy zgodnie ze sztuką budowlaną wykonać zgodnie z instrukcją producenta zastosowanych materiałów budowlanych.

Przed zamknięciem stolarki zewnętrznej należy zainstalować otwory w celu ich wełnowacji i ewentualnych korekty po wykonaniu prac z przypowieszonych.

*UWAGA: kolorem niebieskim zaznaczono projektowaną termoizolację oraz projektowaną wymianę stolarki okiennej i drzwiowej*

Kolorem czerwonym zaznaczono wętnę mineralną

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaślińska Wiktoria 50, 98-350 Biała	Projektant:	mgr inż. arch. Marta Dziuba	mgr 155/82/Op LO-0540
	Sprawił:	mgr inż. arch. Anna Dziuba-Jaślińska	mgr 26/LOOK/2012 LO-0769
	spec.architektura		
PROJEKT WYKONAWCZY			
część: -	Temat: PROJEKT WIELOBRAŹOWY WYKONAWCZY W ZAKRESIE KOMUNIKACJI POLICJI W CZĘSTOCHOWIE		
data: 05.2015r	Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Łompy 19, 40-038 Katowice Typul rys.: RZUT PARTERU		
BRANŻA - BUDOWLANA			nr rysunku: <b>2</b>
			skala: <b>1:50</b>