



## Szczegół 1




- LEGENDA:**
- 1 - Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
  - 2 - Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
  - 3 - Ława betonowa z oporem - beton C12/15
  - 4 - Kostka brukowa betonowa prostokątna
  - 5 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
  - 6 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
  - 7 - Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywowej (pospółki) o wskaźniku nośności CBR=25%

## Szczegół 3




- LEGENDA:**
- 1 - Krawężnik betonowy 15x30 cm
  - 2 - Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
  - 3 - Ława betonowa z oporem - beton C12/15
  - 4 - Kostka brukowa betonowa prostokątna
  - 5 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
  - 6 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
  - 7 - Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywowej (pospółki) o wskaźniku nośności CBR=25%
  - 8 - Warstwa humusu
  - 9 - Nasyр z gruntu niewyсаdzinowego o wskaźniku zagęszczenia Is=0,95

## Szczegół 2




- LEGENDA:**
- 1 - Krawężnik betonowy 15x30 cm
  - 2 - Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
  - 3 - Ława betonowa z oporem - beton C12/15
  - 4 - Kostka brukowa betonowa prostokątna
  - 5 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
  - 6 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
  - 7 - Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywowej (pospółki) o wskaźniku nośności CBR=25%
  - 8 - Warstwa żwiru
  - 9 - Podsyпка piaskowa
  - 10 - Ściana projektowanego budynku zabezpieczona przeciwwilgociowo

## Szczegół 4




- LEGENDA:**
- 1 - Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
  - 2 - Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
  - 3 - Ława betonowa z oporem - beton C12/15
  - 4 - Kostka brukowa betonowa
  - 5 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
  - 6 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
  - 7 - Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywowej (pospółki) o wskaźniku nośności CBR=25%

## Szczegół 5



- LEGENDA:**
- 1 - Obrzeże betonowe 6x25 cm
  - 2 - Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
  - 3 - Ława z betonu C12/15
  - 4 - Warstwa żwiru
  - 5 - Podsyпка piaskowa
  - 6 - Warstwa humusu

 grupa budowlana					m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13				
Projektował			mgr inż. Marta Chovan		323/2002 bez ograniczeń w specjalności konstr.-budowlanej		02.2016	Stadium: PW	Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice Inwestycja: Budowa Komisarzatu Policji przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku, budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz budowa utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jazdnych, chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną. Lokalizacja: Szczyrk, ul. Myśliwska, działki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10. obieg.0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201 1 Szczyrk
Opracował	Nazwisko		mgr inż. Maciej Kasprzyk		Podpis		Data		
Sprawdził							02.2016		
							Skala: 1:10		
Nazwa rysunku:					SZCZEGÓŁY				
Branża:					DROGOWA				
Nr rys.:					D/5				