Ds-1 izometria 1:50



Ds-2 izometria 1:50



W-1.1 szt. 7
skala 1:20



W-1.1 Widok z góry
skala 1:20



W-1.2 szt. 8
skala 1:20



W-1.2 Widok z góry
skala 1:20



W-1.3 szt. 8
skala 1:20



W-1.3 Widok z boku
skala 1:20



W-2.1 szt. 5
skala 1:20



W-2.1 Widok z boku
skala 1:20



W-2.2 szt. 6
skala 1:20



W-2.2 Widok z boku
skala 1:20



W-2.3 szt. 6
skala 1:20



W-2.3 Widok z boku
skala 1:20



Pozycja	Przekrój	Gatunek	Liczba	Długość (mm)	Masa		
					Jednostkowa (kg/m)	Elementu (kg)	Całkowita (kg)
Pozycja Ds-1 Liczba=1 Masa Elementu=141.87(kg)							
bl 1	Blacha 6x50	ST3S	8	50		0,11	0,89
bl 2	Blacha 6x80	ST3S	15	60		0,23	3,39
bl 3	Blacha 6x80	ST3S	7	84,27		0,28	1,95
bl 4	Blacha 6x180	ST3S	16	100		0,82	13,18
bl 5	Blacha 6x180	ST3S	15	200		1,65	24,74
p 1	RP 80x60x4	ST3S	7	149	7,97	1,19	8,31
p 2	RP 80x60x4	ST3S	8	244	7,97	1,94	15,56
p 5	RP 80x60x4	ST3S	8	900,14	7,97	7,17	57,39
p 6	ROND 12	ST3S	14	1320,14	0,89	1,17	16,45
							141,87
Pozycja Ds-2 Liczba=1 Masa Elementu=141.07(kg)							
bl 1	Blacha 6x50	ST3S	6	50		0,11	0,67
bl 2	Blacha 6x80	ST3S	11	60		0,23	2,49
bl 3	Blacha 6x80	ST3S	5	84,27		0,28	1,4
bl 4	Blacha 6x180	ST3S	12	100		0,82	9,88
bl 5	Blacha 6x180	ST3S	11	200		1,65	18,14
p 3	RP 80x60x4	ST3S	5	274	7,97	2,18	10,92
p 4	RP 80x60x4	ST3S	6	344	7,97	2,74	16,45
p 7	RP 80x60x4	ST3S	6	1400,08	7,97	11,16	66,95
p 8	ROND 12	ST3S	10	1592,36	0,89	1,42	14,17
							141,07
Masa łączna elementów (kg)							282,94
Dodatek na spoiny (kg)							5,6588
Masa całkowita (kg)							288,5988

UWAGA:
1. Spoiny nieoznaczone (pachwinowe) wykonać dwustronne o grubości a=0,7g, gdzie: g=grubość cieńszego z łączonych elementów.
2. Elektrody ER 1.46.
3. Stal profilowa klasy ST3S.
4. Śruby klasy 8.8 M12,M16.
5. Kotwy osadzić chemicznie według zaleceń producenta na Hilti HIT-RE 500-SD.
6. Stal należy ocynkować i pomalować proszkowo.

UWAGA:
1. Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji.
2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
4. Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.
5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data
Projektował	mgr inż. Andrzej Smaga		MAP/0289/PWOK/08 w spec. konstr. -bud.	02.2016
Opracował	mgr inż. Andrzej Kumała			02.2016
Sprawdził				

Stadium: **PW**

Skala: 1:20 1:50

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Inwestycja: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku, budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz budowa utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych, chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną.

Lokalizacja: Szczyrk, ul. Myśliwska, działki nr 3614, 3615/3, 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10; obręb:0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201_1 Szczyrk

Nazwa rysunku: KONSTRUKCJA DASZKÓW STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH DS-1 I DS-2

Branża: **KONSTRUKCJA**

Nr rys.: **K/21**