
Układ różnicowania ciśnienia
np. typu: SWAY-FC-D-2.47-HPKE.UM-2015
Centrala nawiewno - wywiewna
np. typu: BD-4 BIS (50)
klapa systemu ochronnego
wg detalu D.07
+35.90
+35.53
+35.92
pochwyt drenerany
mocowany do ponczy stalowej
górna krawędź
pochwytu na h=110 cm
+31.56
+31.82
Sw1
Sw2
Sz1
Sz2
Sz3
Sz4
Sz5
Sz6
Sz7
Sz8
Sz9
Sz10
Sw1
Sw2
Sw3
Sw4
Sw5
Sw6
Sw7
Sw8
Sw9
Sw10
+4.06
+2.65
+7.82
+4.06
+1.04
±0.00
-0.80
-0.19
-1.04
-2.65
-4.06
-7.82
R300.01
80x130cm
tśr = min.=3.15m
R300.01
80x130cm
tśr = min.=2.65m
SŁ00.02
55x55cm
SŁ00.02
55x55cm
SŁ00.13
45x45cm
SŁ00.13
45x45cm
SŁ00.13
45x45cm
B00.07
50x70cm
tśr = min.=2.41m
2xNSB 110x150
opaska ze spryskaniu EPS w
przy poniższeczeniach
ogrzewanych szerokości 200 cm
opaska ze spryskaniu EPS w
przy poniższeczeniach
ogrzewanych szerokości 200 cm
balustrada h=1.1 m
pochwyt drenerany
na wys.+1.1 m
STROP REI 120
Centrala dolnego Zamknięcia
Szlazy wodnego dolnego
Układ różnicowania ciśnienia
np. typu: SWAY-FC-D-2.47-HPKE.UM-2015
Centrala nawiewno - wywiewna
wg detalu nr 7
np. typu: BD-5 BIS (50)
klapa systemu ochronnego
wg detalu nr 7
korytko odwadniające
korytko odwadniające
+35.90
+35.92
+31.56
+7.82
+4.06
±0.00
-0.19
-1.04
-2.65
-4.06
-7.82
0.00
0.00
0.00