

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]			
				WIĘŹBA	x POZ.	RAZEM	B-ŻELBA			
							ø6	ø12	ø16	ø18
Płyta ø12 ⟷ ø18										
	501	12	2.000	208	1	208		416.00		
	502	18	6.000	409	1	409				2454.00
	503	12	1.800	192	1	192		345.60		
	504	12	9.430	14	1	14		132.02		
	505	6	1.500	12	1	12	18.00			
	506	6	12.000	30	1	30	360.00			
	507	6	11.000	15	1	15	165.00			
	508	6	5.340	15	1	15	80.10			
	509	6	8.760	17	1	17	148.92			
	510	6	5.340	18	1	18	96.12			
	511	6	9.700	18	1	18	174.60			
	512	6	6.620	18	1	18	119.16			
	513	6	5.850	10	1	10	58.50			
	514	6	3.210	20	1	20	64.20			
	515	6	3.040	13	1	13	39.52			
	516	6	1.500	36	1	36	54.00			
	518	6	3.800	32	1	32	121.60			
	601	18	6.000	240	1	240				1440.00
	602	12	1.800	351	1	351		631.80		
	603	12	4.500	152	1	152		684.00		
	604	12	9.500	29	1	29		275.50		
	605	6	12.000	15	1	15	180.00			
	606	6	6.800	15	1	15	102.00			
	607	6	9.850	25	1	25	246.25			
	608	6	5.530	33	1	33	182.49			
	609	6	10.000	27	1	27	270.00			
	610	6	8.000	15	1	15	120.00			
	611	6	10.140	15	1	15	152.10			
	612	6	2.700	8	1	8	21.60			
	613	6	2.800	14	1	14	39.20			
	614	6	2.680	8	1	8	21.44			
	615	6	7.800	9	1	9	70.20			
	616	6	5.520	5	1	5	27.60			
	617	6	7.970	4	1	4	31.88			
	618	6	7.920	9	1	9	71.28			
	619	6	7.970	6	1	6	47.82			
	620	6	3.300	15	1	15	49.50			
	621	6	9.640	5	1	5	28.20			
	622	6	7.940	10	1	10	79.40			
	701	12	9.460	35	1	35		331.10		
	702	16	4.000	842	1	842			3368.00	
	703	12	5.770	232	1	232		1338.64		
	704	16	3.200	457	1	457			1462.40	
	705	12	5.900	228	1	228		1345.20		
	706	16	3.200	495	1	495			1584.00	
	707	12	4.600	175	1	175		805.00		
	708	12	8.520	197	1	197		1678.04		
	709	12	3.640	26	1	26		94.64		
	709	12	7.550	15	1	15		113.25		
	710	12	6.000	113	1	113		678.00		
	711	12	7.700	161	1	161		1239.70		
	712	16	6.000	48	1	48			288.00	
	713	12	5.050	53	1	53		267.65		
	721	12	6.360	140	1	140		890.40		
	722	16	4.000	2276	1	2276			9104.00	
	723	12	3.760	291	1	291		1094.16		
	724	12	3.850	639	1	639		2460.15		
	725	12	5.100	195	1	195		994.50		
	726	16	3.600	234	1	234			842.40	
	727	12	2.950	59	1	59		174.05		
	728	12	3.310	118	1	118		390.58		
	729	16	5.880	117	1	117			687.96	
	730	12	4.130	46	1	46		189.98		
	731	12	5.830	15	1	15		87.45		
	732	12	3.650	4	1	4		14.60		
	733	6	8.200	7	1	7	57.40			
	734	6	11.260	7	1	7	78.82			
	735	6	6.850	14	1	14	95.90			
	736	6	6.110	7	1	7	42.77			
	737	16	5.500	114	1	114			627.00	
	738	12	2.300	57	1	57		131.10		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							3515.57	8764.11	7063.76	3894.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.888	1.578	1.998
MASA [kg]							780.46	7.8556.5	11.2434.87	7.780.21
MASA CAŁKOWITA [kg]								**51794.01**		

1. Projekt branży konstrukcyjnej stanowi część opracowania wielobranżowego i jako taki powinien być rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branż.
2. Wszystkie wymiary i parametry opracowaniom poszczególnych branż należy wpisać z Projektantem.
3. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanowych oraz z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe.
4. Każdy element projektu należy rozpatrywać i rozpoczynać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu są odnoszą.
5. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na rysunku i na budowie przed rozpoczęciem.
6. Błąd wykazany na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności dokonania samodzielnej oceny takiego rozwiązania i powiadomienia o nieprawidłowościach Projektanta na piśmie.
7. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz oznaczone znakiem bezpieczeństwa znakami ogólnymi („PNI", „Z", „Z1") lub deklaracją zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
8. Wszystkie wyroby przez zamówieniem materiałów i elementów należy sprawdzić na budowie.
9. W razie pęknięciowych wątpliwości na budowie skonsultować się z Projektantem.
10. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Projektantem.

INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-028 Katowice, ul. Lompy 38

INWESTYCJA: Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3604/1

LOKALIZACJA: Działka nr 3604/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec (obręb 0616)

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:

DEMURG

ul. Lotnicza 2
41-36 Jaworzno
tel./fax: 32 616 74 00
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ i NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTORKI	mgr inż. Janet Hersig	upr. bez ograniczeń do projektowania w zakresie kolejowych obiektów mostowych	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Hubert Marzepiewski		
SPRAWDZIŁA	mgr inż. Irena Szymeńska		
OPRACOWAŁA	mgr inż. Monika Kamińska		

MIEJSCE WYŚ.	BUDYNEK A ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	SKALA 1:50
DATA 30 MAJA 2017	NR KONTRAKTU	ZB1/08
BRANŻA NIEWIDZIAŁ	NARYSOWAŁ	
K	00	F.07-A

Projekt stanowi własność firmy DEMURG i nie może być powielany ani przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela.