



Uwaga:

- Odprowadzenie skroplin z klimakonwektorów włączyc do pionów, lub przewodów, kanalizacji sanitarnej zgodnie z rysunkiem szczegółu.
- Zawory napowietrzające należy wymieniać raz do roku
- W przypadku odcinków poziomych instalacji powyżej 4,0 metrów, które nie posiadają odpowietrzenia należy zastosować zawory napowietrzające lub suchy syfon w zależności od sytuacji.
- Należy wykonać otwory z rewizjami w przegrodach budowlanych pod czyszczaki i zawory napowietrzające. Wymiary do określenia przy wykonawstwie.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634.		
LOKALIZACJA	Działka nr 3634 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010		
STADIUM	PW		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
DEMURG		ul. Lubeckiego 2 pl. 60-348 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demurg.com.pl	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak	nr opr. WRP/0278/PW/05/04 opracowania do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ			
TREŚĆ RYS.			SKALA
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - PRZYLĄCZE "5"			-
DATA	MAJ 2017	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA	NR REVIZJI 00	NR RYSUNKU	WK.11
Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i uwalniany od innych praw. Bez wyłączenia własnej odpowiedzialności.			