

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział Inwestycji i Remontów

40-068 Katowice ul. Koszarowa 17

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATAKI SCHODOWEJ BOCZNEJ C1 BUDYNKU C W KOMPLEKSIE KOMENDY WOJE-
WÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTYCJI : 40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19
DATA OPRACOWANIA : 29.09.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.09.2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	poz.10*20%	m ²	2,847	
				RAZEM	2,847
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
d.1	0709-06	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 4-03	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2 przyłączanych przewodach	szt.		
d.1	1130-13	<Demontaż czytnika kontroli dostępu> 1	szt.	1,000	
	analogia	<demontaż przycisku p-poż> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-06	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
5	KNR-W 9	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w płycie gipsowej	cm. obw.		
d.1	1106-04	Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant	cm. obw.	320,000	
	analogia	(60+100)*2	cm. obw.	6 000,000	
		(30*100)*2	cm. obw.	130,000	
		(40+25)*2	cm. obw.	720,000	
		(70+50)*2*3	cm. obw.	160,000	
		(40+40)*2	cm. obw.	240,000	
		(65+55)*2	cm. obw.		
				RAZEM	7 570,000
6	KNR 4-01	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0320-01	Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydrantów do maskowania wnek z oznaczeniem złączy	szt.	1,000	
	analogia	<dwuskrzydłowe 0,6*1,0m> 1	szt.	1,000	
		<dwuskrzydłowe 0,3*1,0> 1	szt.	1,000	
		<jednoskrzydłowe 0,40*0,25> 1	szt.	3,000	
		<jednoskrzydłowe 0,70*0,5> 3	szt.	1,000	
		<jednoskrzydłowe 0,40*40> 1	szt.	1,000	
		<jednoskrzydłowy hydrant 0,65*0,55> 1	szt.		
				RAZEM	8,000
7		Montaż istniejącej instalacji elektrycznej pod płytami GK	m		
d.1	kalk. własna	11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
8	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
d.1	0401-10	1	aparat	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)	szt.		
d.1	0403-02	M z demontażu	szt.	1,000	
		< czytnik kontroli dostępu z demontażu> 1			
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
d.1	2008-02	3,0*4,5+2,1*(0,2+0,15)	m ²	14,235	
				RAZEM	14,235
11	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m ²		
d.1	2008-06	Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynków	m ²	2,847	
	analogia	poz.1			
				RAZEM	2,847
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	poz.10	m ²	14,235	
				RAZEM	14,235

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,4*2,5	m ² m ²	 11,000	 11,000
				RAZEM	11,000
2		I PIETRO			
14 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.23*20%	m ² m ²	 2,847	 2,847
				RAZEM	2,847
15 d.2	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
16 d.2	KNR-W 4-03 1130-13 analogia	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2 przyłączanych przewodach <Demontaż czytnika kontroli dostępu> 1 <demontaż przycisku p-poz> 1	szt. szt. szt.	 1,000 1,000	 2,000
				RAZEM	2,000
17 d.2	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
18 d.2	KNR-W 9 1106-04 analogia	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w płycie gipsowej Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant (60+100)*2 (30*100)*2 (70+50)*2*2 (40+40)*2 (65+55)*2	cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw.	 320,000 6 000,000 480,000 160,000 240,000	 7 200,000
				RAZEM	7 200,000
19 d.2	KNR 4-01 0320-01 analogia	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydrantów do maskowania wnek z oznaczeniem złączy <dwuskrzydłowe 0,6*1,0m> 1 <dwuskrzydłowe 0,3*1,0> 1 <jednoskrzydłowe 0,70*0,5> 2 <jednoskrzydłowe 0,40*0,40> 1 <jednoskrzydłowy hydrant 0,65*0,55> 1	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000	 6,000
				RAZEM	6,000
20 d.2	kalk. własna	Montaż istniejącej instalacji elektrycznej pod płytami GK 11	m m	 11,000	 11,000
				RAZEM	11,000
21 d.2	KNR 5-08 0401-10	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących 2	aparat aparat	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
22 d.2	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) M z demontażu < czytnik kontroli dostępu z demontażu> 1 <przycisk> 1	szt. szt. szt.	 1,000 1,000	 2,000
				RAZEM	2,000
23 d.2	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 3,0*4,5+2,1*(0,2+0,15)	m ² m ²	 14,235	 14,235
				RAZEM	14,235
24 d.2	KNR-W 2-02 2008-06 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynków poz.14	m ² m ²	 2,847	 2,847
				RAZEM	2,847
25 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.23	m ² m ²	 14,235	 14,235
				RAZEM	14,235

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	4,4*2,5	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
3		II PIĘTRO			
27	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.3	0701-02	poz.35*20%	m ²	2,847	
				RAZEM	2,847
28	KNR-W 4-03	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2 przyłączanych przewodach	szt.		
d.3	1130-13	<Demontaż czytnika kontroli dostępu> 1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
29	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.3	0354-06	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
30	KNNR-W 9	Wycinanie otworów pod osprzet i aparaty elektryczne w płycie gipsowej	cm. obw.		
d.3	1106-04	Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant	cm. obw.	320,000	
	analogia	(60+100)*2	cm. obw.	6 000,000	
		(30*100)*2	cm. obw.	150,000	
		(40+35)*2	cm. obw.	480,000	
		(70+50)*2*2	cm. obw.	240,000	
		(65+55)*2	cm. obw.		
				RAZEM	7 190,000
31	KNR 4-01	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0320-01	Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydrantów do maskowania wnek z oznaczeniem złączy	szt.	1,000	
	analogia	<dwuskrzydłowe 0,6*1,0m> 1	szt.	1,000	
		<dwuskrzydłowe 0,3*1,0> 1	szt.	1,000	
		<jednoskrzydłowe 0,40*0,35> 1	szt.	2,000	
		<jednoskrzydłowe 0,70*0,5> 2	szt.	1,000	
		<jednoskrzydłowy hydrant 0,65*0,55> 1	szt.		
				RAZEM	6,000
32	kalk. własna	Montaż istniejącej instalacji elektrycznej pod płytami GK	m		
d.3		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
33	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
d.3	0401-10	1	aparat	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)	szt.		
d.3	0403-02	M z demontażu	szt.	1,000	
		< czytnik kontroli dostępu z demontażu> 1	szt.		
				RAZEM	1,000
35	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
d.3	2008-02	3,0*4,5+2,1*(0,2+0,15)	m ²	14,235	
				RAZEM	14,235
36	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m ²		
d.3	2008-06	Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynków	m ²	2,847	
	analogia	poz.27	m ²		
				RAZEM	2,847
37	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-03	poz.35	m ²	14,235	
				RAZEM	14,235
4		III PIĘTRO			
38	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.4	0701-02	poz.44*20%	m ²	2,847	
				RAZEM	2,847

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.4	KNR-W 4-03 1130-13 analogia	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2 przyłączanych przewodach <Demontaż przycisku p-poż> 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
40 d.4	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
41 d.4	KNNR-W 9 1106-04 analogia	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w płycie gipsowej Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant (60+100)*2 (30*100)*2 (40+35)*2 (70+50)*2*2 (65+55)*2	cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw.	 320,000 6 000,000 150,000 480,000 240,000	 7 190,000
42 d.4	KNR 4-01 0320-01 analogia	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydrantów do maskowania wnek z oznaczeniem złączy <dwuskrzydłowe 0,6*1,0m> 1 <dwuskrzydłowe 0,3*1,0> 1 <jednoskrzydłowe 0,40*0,35> 1 <jednoskrzydłowe 0,70*0,5> 2 <jednoskrzydłowy hydrant 0,65*0,55> 1	szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000	 6,000
43 d.4	kalk. własna	Montaż istniejącej instalacji elektrycznej pod płytami GK 11	m m	 11,000	 11,000
44 d.4	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 3,0*4,5+2,1*(0,2+0,15)	m ² m ²	 14,235	 14,235
45 d.4	KNR-W 2-02 2008-06 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynków poz.38	m ² m ²	 2,847	 2,847
46 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.44	m ² m ²	 14,235	 14,235
5		IV PIĘTRO		RAZEM	14,235
47 d.5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.55*20%	m ² m ²	 2,847	 2,847
48 d.5	KNR-W 4-03 1130-13 analogia	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2 przyłączanych przewodach <Demontaż przycisku p-poż> 1 <Demontaż czytnika kontroli dostępu> 1	szt. szt. szt.	 1,000 1,000	 2,000
49 d.5	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.5	KNNR-W 9 1106-04 analogia	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w płycie gipsowej Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant (60+100)*2 (30*100)*2 (40+35)*2 (70+50)*2*2 (65+55)*2	cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw.	 320,000 6 000,000 150,000 480,000 240,000	
				RAZEM	7 190,000
51 d.5	KNR 4-01 0320-01 analogia	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydrantów do maskowania wnek z oznaczeniem złączy <dwuskrzydłowe 0,6*1,0m> 1 <dwuskrzydłowe 0,3*1,0> 1 <jednoskrzydłowe 0,40*0,35> 1 <jednoskrzydłowe 0,70*0,5> 2 <jednoskrzydłowy hydrant 0,65*0,55> 1	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000	
				RAZEM	6,000
52 d.5	kalk. własna	Montaż istniejącej instalacji elektrycznej pod płytami GK 11	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
53 d.5	KNR 5-08 0401-10	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących 1	aparat aparat	 1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.5	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) M z demontażu < czytnik kontroli dostępu z demontażu> 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.5	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 3,0*4,5+2,1*(0,2+0,15)	m ² m ²	 14,235	
				RAZEM	14,235
56 d.5	KNR-W 2-02 2008-06 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynków poz.47	m ² m ²	 2,847	
				RAZEM	2,847
57 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.55	m ² m ²	 14,235	
				RAZEM	14,235
6		V PIĘTRO			
58 d.6	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.66*20%	m ² m ²	 2,847	
				RAZEM	2,847
59 d.6	KNR-W 4-03 1130-13 analogia	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2 przyłączanych przewodach <Demontaż przycisku p-poż> 1 <Demontaż czytnika kontroli dostępu> 1	szt. szt. szt.	 1,000 1,000	
				RAZEM	2,000
60 d.6	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.6	KNNR-W 9 1106-04 analogia	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w płycie gipsowej Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant (60+100)*2 (30*100)*2 (40+35)*2 (70+50)*2*2 (65+55)*2	cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw.	 320,000 6 000,000 150,000 480,000 240,000	
				RAZEM	7 190,000
62 d.6	KNR 4-01 0320-01 analogia	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydrantów do maskowania wnek z oznaczeniem złączy <dwuskrzydłowe 0,6*1,0m> 1 <dwuskrzydłowe 0,3*1,0> 1 <jednoskrzydłowe 0,40*0,35> 1 <jednoskrzydłowe 0,70*0,5> 2 <jednoskrzydłowy hydrant 0,65*0,55> 1	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000	
				RAZEM	6,000
63 d.6	kalk. własna	Montaż istniejącej instalacji elektrycznej pod płytami GK 11	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
64 d.6	KNR 5-08 0401-10	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących 1	aparat aparat	 1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.6	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) M z demontażu < czytnik kontroli dostępu z demontażu> 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.6	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 3,0*4,5+2,1*(0,2+0,15)	m ² m ²	 14,235	
				RAZEM	14,235
67 d.6	KNR-W 2-02 2008-06 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynków poz.58	m ² m ²	 2,847	
				RAZEM	2,847
68 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.66	m ² m ²	 14,235	
				RAZEM	14,235
7	VI PIĘTRO				
69 d.7	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.77*20%	m ² m ²	 2,847	
				RAZEM	2,847
70 d.7	KNR-W 4-03 1130-13 analogia	Demontaż z konstrukcji stalowej przycisków lub kasowników uszczelnionych o 2 przyłączanych przewodach <Demontaż czytnika kontroli dostępu> 1 <demontaż przycisku p-poż> 1	szt. szt. szt.	 1,000 1,000	
				RAZEM	2,000
71 d.7	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.7	KNNR-W 9 1106-04 analogia	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w płycie gipsowej Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant (60+100)*2 (30*100)*2 (40+35)*2 (70+50)*2*2 (65+55)*2	cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw.	 320,000 6 000,000 150,000 480,000 240,000	
				RAZEM	7 190,000
73 d.7	KNR 4-01 0320-01 analogia	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydrantów do maskowania wnęk z oznaczeniem złączy <dwuskrzydłowe 0,6*1,0m> 1 <dwuskrzydłowe 0,3*1,0> 1 <jednoskrzydłowe 0,40*0,35> 1 <jednoskrzydłowe 0,70*0,5> 2 <jednoskrzydłowy hydrant 0,65*0,55> 1	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000	
				RAZEM	6,000
74 d.7	kalk. własna	Montaż istniejącej instalacji elektrycznej pod płytami GK 11	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
75 d.7	KNR 5-08 0401-10	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących 1	aparat aparat	 1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.7	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) M z demontażu < czytnik kontroli dostępu z demontażu> 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.7	KNNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 3,0*4,5+2,1*(0,2+0,15)	m ² m ²	 14,235	
				RAZEM	14,235
78 d.7	KNNR-W 2-02 2008-06 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynków poz.69	m ² m ²	 2,847	
				RAZEM	2,847
79 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.77	m ² m ²	 14,235	
				RAZEM	14,235
8		VII PIĘTRO			
80 d.8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.85*20%	m ² m ²	 2,847	
				RAZEM	2,847
81 d.8	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
82 d.8	KNNR-W 9 1106-04 analogia	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w płycie gipsowej Wycinanie pod tablice elektryczne oraz hydrant (60+100)*2 (30*100)*2 (40+35)*2 (70+50)*2*2 (65+55)*2	cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw. cm. obw.	 320,000 6 000,000 150,000 480,000 240,000	
				RAZEM	7 190,000

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.8	KNR 4-01 0320-01 analogia	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Dostawa i obsadzenie drzwiczek z zamkiem dla tablic elektrycznych oraz hydrantów do maskowania wnek z oznaczeniem złączy <dwuskrzydłowe 0,6*1,0m> 1 <dwuskrzydłowe 0,3*1,0> 1 <jednoskrzydłowe 0,40*0,35> 1 <jednoskrzydłowe 0,70*0,5> 2 <jednoskrzydłowy hydrant 0,65*0,55> 1	szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000	
				RAZEM	6,000
84 d.8	kalk. własna	Montaż istniejącej instalacji elektrycznej pod płytami GK 11	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
85 d.8	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 3,0*4,5+2,1*(0,2+0,15)	m ² m ²	 14,235	
				RAZEM	14,235
86 d.8	KNR-W 2-02 2008-06 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach Pogrubienie w miejscu odbicia uszkodzonych tynków poz.80	m ² m ²	 2,847	
				RAZEM	2,847
87 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.85	m ² m ²	 14,235	
				RAZEM	14,235