












ZESTAWIENIE STOLARKI

D8	D8'	D9	D10	D11	D12	D14	D17
 <p>(S=100cm, H=205cm) skrzydło 90x200cm Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe</p>	 <p>(S=100cm, H=205cm) skrzydło 90x200cm Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe</p>	 <p>(S=100cm, H=205cm) skrzydło 90x200cm Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe</p>	 <p>(S=100cm, H=205cm) skrzydło 90x200cm Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe</p>	 <p>(S=100cm, H=205cm) skrzydło 90x200cm Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe</p>	 <p>(S=100cm, H=205cm) skrzydło 90x200cm Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe</p>	 <p>(S=100cm, H=205cm) skrzydło 90x200cm Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe</p>	 <p>(S=100cm, H=205cm) (drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90x200) Opis konstrukcji: -wypełnienie: szyba zespolona obustronnie bezpieczna -wypośrodkowanie: 2 zamki -uchwyt - klamka -samozamykacz -zwora elektromagnetyczna lub elektroczep współpracujące z użytkowanym czynnikiem kart -profile: aluminiowe -ilość: szt.1</p>

	D1	O13	O14
CHARAKTERYSTYKA	<p>($S=212\text{cm}$, $H=265\text{cm}$) (drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe 90+30x205, boczne naswietla~36x205, naswietle górne 212x ~55) Opis konstrukcji: - klasa RC3 - wypełnienie: szymba zespolona obustronnie bezpieczna P5A, pow. nieoświetlane $U=1.3 \text{ Wm}^2\text{K}$; skrzydła oświetlane $U=1.7 \text{ Wm}^2\text{K}$ - wyposażenie: 2 zamki antywłamaniowe - 2 rygle mechaniczne ukryte w oszczędz w mniejszym skrzydle; - klamka-klamka - próg, samozamykacz, - profile: aluminiowe - ilość - szt.1 - skrzydło główne - lewe</p>	<p>($S=100\text{cm}$, $H=80\text{cm}$) $U=1.3 \text{ Wm}^2\text{K}$ Opis konstrukcji: - klasa RC3 - szymba zespolona obustronnie bezpieczna laminowana P4A - kwatery stała - profile: PVC biały - ilość: szt.1</p>	<p>($S=200\text{cm}$, $H=100\text{cm}$) $U=1.3 \text{ Wm}^2\text{K}$ Opis konstrukcji: - szymba zespolona obustronnie bezpieczna laminowana P4A, - kwatery: stała z przesuwnym okienkiem podawczym - profile: aluminiowe biały - ilość: szt.1 UWAGA: Okno wyposażone w rolęę.</p>
WIDOK			

UWAGA: -wymiaru otworów należy skorygować ze stanem faktycznym przed zamówieniem stolarzki

- szczegóły dotyczące wykonczenia wg opisu
- okna wyposażone w mechanizm umożliwiający pożądane położenie skrzydła(zabezpieczenia)
- w stolarce z kontrolą dostępu zachować światło przejęcia 90x200cm uwzględniając montaż elektrozwory.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jagińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		mgr inż. arch. Marta Dziuba spec.architektura	mgr inż. arch. Anna Dziuba-Jagińska spec.architektura	upr. 155/ 82/ Op LO-0540
Sprawdził:				upr. 26/ LOOK/ JC LO - 0769
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY				
część: -	Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W ŁAZACH			nr rysunku:
data: 09.2016r	Lokalizacja: 42-450 ŁAZY, UL. TRAUĞUTTA 15			A-8
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 04-038 Katowice			skala:	
Tytuł rys.: ZESTAWIENIE STOLARKI.			1:100	
BRANŻA - TERMOMODERNIZACJA				