



Szczegół 1




- LEGENDA:**
- 1 - Krawężnik betonowy 15x30 cm
 - 2 - Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
 - 3 - ława betonowa z oporem - beton C12/15
 - 4 - Kostka brukowa betonowa prostokątna
 - 5 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
 - 6 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
 - 7 - Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywowej (pospółki) o wskaźniku nośności CBR=25%
 - 8 - Warstwa humusu

Szczegół 3



- LEGENDA:**
- 1 - Krawężnik betonowy 15x30 cm
 - 2 - Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
 - 3 - ława betonowa z oporem - beton C12/15
 - 4 - Kostka brukowa betonowa prostokątna
 - 5 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
 - 6 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
 - 7 - Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywowej (pospółki) o wskaźniku nośności CBR=25%
 - 8 - Warstwa żwiru
 - 9 - Podsyпка piaskowa
 - 10 - Ściana projektowanego budynku zabezpieczona przeciwwilgociowo


Szczegół 2



- LEGENDA:**
- 1 - Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
 - 2 - Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
 - 3 - ława betonowa z oporem - beton C12/15
 - 4 - Kostka brukowa betonowa prostokątna
 - 5 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
 - 6 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
 - 7 - Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywowej (pospółki) o wskaźniku nośności CBR=25%


Szczegół 4

obrzeże przy opasce




Szczegół 5

obrzeże przy chodniku



- LEGENDA:**
- 1 - Obrzeże betonowe 6x25 cm
 - 2 - Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
 - 3 - ława z betonu C12/15
 - 4 - Warstwa żwiru
 - 5 - Podsyпка piaskowa
 - 6 - Warstwa humusu

- LEGENDA:**
- 1 - Obrzeże betonowe 6x25 cm
 - 2 - Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
 - 3 - ława betonowa z oporem - beton C12/15
 - 4 - Kostka brukowa betonowa prostokątna
 - 5 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
 - 6 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
 - 7 - Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywowej (pospółki) o wskaźniku nośności CBR=25%
 - 8 - Warstwa humusu

 grupa budowlana				m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul.Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13				
Projektował	mgr inż. Marta Chowań		Podpis		325/2002 bez ograniczeń w specjalności konstr.-budowlanej	09.2017	Standart: PW	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Łompy 19, 40-038 Katowice
Opracował	mgr inż. Maciej Kasprzyk		Podpis			09.2017	Skala: 1:10	Inwestycja: Budowa Komendariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną, telekomunikacyjną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budowę wiat stalowych, murów oporowych, utwardzeń terenu (drogów pieszo-jedniowych, dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych), przebudowę ścieku deszczowego oraz przebudowę chodnika.
Sprawdził	Nazwisko		Podpis			Data		Lokalizacja: Wojkowice ul. Proletariatu, działki nr 628/50, 628/49, 628/2 obręb:0001 Wojkowice
Nazwa rysunku:			SZCZEGÓŁY					
Branża:			DRÓGOWA					
Nr rys.:			D/5					