



titano-wisko monitoringu

Wieloletnie monitoringu

latopozycyjna sieciowa kamera kopulkowa - wandaloodporna szeroki kąt

[illegible]

Światłacz podczarwieni w obudowie wandaloodpornej

Instalacyjna siećowa kamera zewnętrzna - montaż w obudowie zewnętrznej z grzałką 230V

siępożyczyna sieciowa kamera kopułkowa

SYSTEM PRZYZYZYWOWY:

przycisk przywleńczy - wandaloodporny - wysokość montażu 1.2m np. BT-1B firmy GDE

mpka przywołacza - wysokość montażu 2.5m np. FIM1000 firmy ABB

sownik - wysokość montażu 1.4m np. FEH1001 firmy ABB

0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

transformator 24V 63VA w tablicy natynkowej 1x8 - montaż w przestrzeni międzysufitowej

niazdo TV-DVB-T końcowe

Trident 113 koncentryczny nr.

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

WAGI:

WAGI:

- 1. Przewody prowadzić w trasach kablowych dwukablowych. Poza trasami przewoźy prowadzić w rurach odcinowych pod tynkiem.
- 2. Trasy kablowe wykonane z przewód atych ujęto w projekcie instalacji elektrycznych.
- 3. Do kamery doprowadzić koryt UTP kat 5e, z LPD zgodnie z opisem. Kabel zakończyć wtyczką RJ45
- 4. W łazienkach i sanitariałach kamery muszą mieć uruchomioną funkcję uniemożliwiającą ukazywanie innych części ciała osoby oraz wykonywanie przez nie innych czynności fizjologicznych

[illegible]